

# FE PV T2 1100Y 50 FM



- Typ 2
- Netzform: Y-Schaltung 3+0
- $U_{CPV} = 1100 \text{ V}$
- $I_{max} = 40 \text{ kA}$
- $I_{total} = 50 \text{ kA}$
- 3 Teilungseinheiten
- mit Fernmeldekontakt
- modulare Bauweise
- Montage auf 35 mm Hutschiene

## Technische Daten

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Höchste Dauerspannung                           | $U_{CPV}$   |
| Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu\text{s}$ )       | $I_n$       |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 $\mu\text{s}$ ) | $I_{max}$   |
| Gesamtableitvermögen (8/20 $\mu\text{s}$ )      | $I_{total}$ |
| Schutzpegel                                     | $U_p$       |
| Kurzschlussfestigkeit                           | $I_{SCPV}$  |
| Ansprechzeit                                    | $t_A$       |
| Anschlussquerschnitt starr                      |             |
| Anschlussquerschnitt flexibel                   |             |
| Defektanzeige                                   |             |
| Fernmeldekontakt                                |             |
| Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)   |             |
| Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung         |             |
| Schutzart                                       |             |
| Betriebstemperatur                              |             |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit                      | RH          |
| Montage auf                                     |             |
| Standard nach                                   |             |

## FE PV T2 1100Y 50 FM

|                                          |
|------------------------------------------|
| 1100 V DC                                |
| 20 kA                                    |
| 40 kA                                    |
| 50 kA                                    |
| < 3,8 kV                                 |
| 11 kA                                    |
| 25 ns                                    |
| 2 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup> |
| 4 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup> |
| mit                                      |
| potentialfreier Wechsler                 |
| 250 V/1 A AC; 24 V/0,5 A DC              |
| 1,5 mm <sup>2</sup>                      |
| IP 20                                    |
| -40 °C ... +85 °C                        |
| 5% ... 95%                               |
| 35 mm Hutschiene                         |
| EN 50539-11:2013/A1:2014 / T2            |

## Kaufmännische Daten

|                                 |
|---------------------------------|
| Bestellnummer                   |
| Bruttogewicht / Nettogewicht    |
| Abmaße der Verpackung L x B x H |
| Zolltarifnummer                 |

|                   |
|-------------------|
| 728 271           |
| 408 g / 380 g     |
| 110 x 101 x 63 mm |
| 85354000          |

